

Rychlonabíjecí stanice CPC 50 kW

Obecné	Provozní teplota	-30 °C až +50 °C	DC Výstup	DC Konektor	Konektor 1: Kombinovaný Nabíjecí Systém IEC 62196-3 Konektor 2: CHAdeMO JEVS G105			
	Skladovací teplota	-40 °C až +85 °C						
	Třída ochrany	IP 54 (vnitřní / venkovní použití)						
	Rozměry	1900 x 800 x 600 cm						
	Hmotnost	cca 550 kg						
Standardy	Elektrická ochrana	IEC 61851-1, IEC 61439-2		Maximální DC výstupní výkon	50 kW			
	EMC	EN 61000-6-1,-2, -3, 4 EN 61000-3-2						
	CHAdeMO	Rev 0.9.1 (certi_ed), Rev 1.0.1 (compatibilní) Konektor JEVS G105		Rozsah DC výstupního napětí	920 V (derating výkonu)			
	Kombinovaný Nabíjecí Systém (CCS)	DIN 70121 (interoperability test BMW, VW, GM)						
	AC Konektor	IEC 62196		Maximální DC výstupní proud	125 A			
AC Vstup	Síťové připojení	AC 3-fáze + PE		Účinník (při 50% zatížení)	> 0.97			
	Rozsah vstupního napětí	400 V AC ± 15 %		Účinnost	> 94 %			
	Vstupní proud	3 x 32 A AC - 3 x 150 A AC		Elektrická ochrana	Ochrana proti zkratu Nadproudová ochrana Přepětíová ochrana Podpětíová ochrana Hlídní izolačního stavu Ochrana uzemněním			
	Vstupní frekvence	47 - 63 Hz						
	AC Výstupní Konektor	AC Konektor				IEC 62196 Model 3, Typ 2	Ostatní	Komunikační rozhraní
Výstupní výkon AC		43 kW						
Výstupní napětí		400 V AC				Přístupové a platební systémy		Autentizace pomocí RFID/ platba přes mobil/ podle času použití/podle odebraných kW
Výstupní proud		3 x 63 A AC						
Elektrická ochrana		Proudový chránič (typ B) Nadproudová ochrana Hlídní uzemněním		Konektor	Kabel adaptéru Typ 2 Zásuvka – Typ 1 Konektor/ Kabel adaptéru typ 2 Zásuvka – Tesla Roadster			
AC Výstupní Zásuvka	AC Zásuvka	IEC 62196 Model 3, Typ 2				Síťové připojení		Ethernet / GSM / GPRS / UMTS (3G-Modem) / LTE 4G
	Výstupní výkon AC	43 kW		Kompatibilita s vozidly	Porsche / Smart /Nissan / BMW / VW /Mitsubishi / Renault /Tesla / Daimler / KIA /Peugeot / Citroen / GM			
	Výstupní napětí	400 V AC						
	Výstupní proud	3 x 62 A AC						
	Elektrická ochrana	Proudový chránič (typ B) Nadproudová ochrana Hlídní uzemnění						